RRES VERRÉ GRANDE CHAPELL

Bénéficiez du volume, de la lumière des serres grande chapelle

DIMENSIONS


Туре	Double aération	Quadruple aération
Largeur (L)	6,40 m - 9,60 m - 12,80 m - 16 m	9,60 m - 12,80 m - 16 m
Hauteur sous chéneau (Hsc)	3,65 m à 3,95 m et plus sur demande	
Travée	3,20 m - 4 m	


OSSATURE

Ferme-poteaux	En treillis / tubes ou IPE (structure optionnelle en C pour standard 6,40 m - 9,60)	
Chéneaux	Acier galvanisé à chaud	

AÉRATIONS

Articulation	Au faîtage	Au faîtage et en toiture
Largeur de châssis	1,75 m	





Ferme et poteaux en C

Ferme en treillis

Quadruple aération

7 Observations

Structures

- CMF propose un ensemble de solutions d'équipements adaptés.
- Large gamme de portes et aérations.
- Economique (structure en C).
- Répondent à la Norme EN 13031.

Option quadruple aération

- Aération optimale grâce à des ouvrants couvrants jusqu'à 70 % de la surface au sol.
- Ouverture par crémaillères acier.
- Largeur des châssis : 1,75 m.
- Commande manuelle ou automatique.
- Effet de ventilation optimisé, gestion des ouvrants par ligne de châssis.

